



Fuente de alimentación 12V /1,5A Grado 3 GEN3-18-C

- Fuente de alimentación conmutada de 12V., 1,5A.
- Dos LED indicadores, mostrando presencia de red, carga de batería o condición de fallo
- Gestión inteligente de batería LED de estado interno
- Protección electrónica de sobrecarga Tamper de protección frontal y trasero
- Capacidad batería 18 Ah
- Certificada EN50131-6 Grado 3

DESCRIPCIÓN:

Fuente de alimentación rentable de alta eficiencia adecuada para su uso en sistemas diseñados para cumplir con PD6662: 2010 y EN50131-6: 2008 Grado 3 y Clase ambiental II que requieren una batería de respaldo desde 7,2 a 18 Ah. Se proporcionan dos señales de salida independientes para pérdida alimentación y fallo general. El autodiagnóstico puede detectar fallo en fusible de batería y bajo voltaje de la batería, además de esto la fuente de alimentación incorpora un sistema de gestión de batería que comprende baja detección de voltaje de la batería y protección de descarga profunda para garantizar que la batería no se dañe por descarga excesiva. Un filtro de baja tensión asegura que no se produzcan caídas de tensión de red cortas y crear una falsa alarma de pérdida de red. Dos LED ayudan a una instalación rápida y fácil al mostrar presencia de red, carga correcta de la batería y una condición de fallo.