Análisis de Vídeo NANO PLUS 2 canales

VLN-VPLUS-VCA-02



• Sistema Análisis de Vídeo NANO PLUS de 2 canales compacto
• Analítica térmica y de espectro visible (cámaras visibles y térmicas)
• Compatible con cámara IP ONVIF y DVR´s de Hikvisión, TVT, Provision
• Hasta 12 reglas de detección por canal.
• Detección de personas, vehículos y objetos
• Compatible con Mastermind, Manitou CS, SIMS-III
• Incluye módulo externo IP 4 entradas y 4 salidas de relé (NA,NC,CM)
• Incluye nuevo algoritmo VISIONPLUS, detección con cámaras visibles a 100 metros

DESCRIPCIÓN:

Servidor compacto de analítica de video 2CH. Analítica térmica y de espectro visible. Compatible con cámaras IP ONVIF y DVR´s Hikvisión, TVT, Provison. Hasta 12 reglas de detección por canal. Detección de personas, vehículos y objetos. Adaptación dinámica a los cambios naturales de iluminación. Soporta entradas configurables de armado/desarmado, armado parcial, retardo, líneas virtuales, regiones de interés. Autodiagnóstico de averías en tiempo real con comunicación a CRA. Compatible con Mastermind, Manitou CS, SIMS-III. Incluye licencia de estado de la programación de la instalación. Procesador Intel, 2Gb de RAM y 120 Gb SSD. Sistema operativo WES. Incluye módulo externo IP 4 entradas y 4 salidas de relé (NA,NC,CM).