



Minidomo HD

4en1 1MP IR20m

2,8mm

CAD01M0028FW1

- Cámara Mini Domo HD 4en1
- 1MP. Óptica 2,8mm
- Iluminación mínima 0.01Lux/F1.2
- Rango IR: 20m
- Blanco
- Metálico
- Protección IP66
- Dimensiones: Ø 89,4 x 67,6 mm

DESCRIPCIÓN:

Tipo de cámara: Minidomo Sensor de imagen : 1 MP CMOS image sensor Señal: PAL/NTSC Frame Rate de Video: PAL 720p@25fps Pixels Efectivos: 1296 (H) × 732 (V) iluminación Mínima: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Shutter: 1/25 (1/30) s to 1/50,000 s Lente: 2.8 mm Angulo de visión: 92° (2.8 mm), Montura de lente: M12 Conmutación día/noche: Filtro IR mecánico (IRC) Angulo de ajuste: Horizontal: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotacion: 0° a 360° Sincronización: Sincronización interna Material: Metálico Funciones: Smart IR Salida de Video: 1 Salidada HD analógica Botón conmutación: TVI/AHD/CVI/CVBS Condiciones de funcionamiento: -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F), Humedad 90% o inferior (sin-condensación) Alimentación: 12 VDC ±15% Consumo de corriente: Max. 4 W Alcance de IR: Hasta 20m Dimensiones: 89.47 × 67.6 mm Peso: 340 g