

Minidomo HD 4en1 5MP IR20m 2,8mm CAD05M0028FW1



- Cámara Mini Domo HD 4en1
- 5MP. Óptica 2,8mm
- Iluminación mínima 0.01Lux/F1.2
- Rango IR: 20m
- Blanco
- Metálico
- Protección IP67
- Dimensiones: 91 × 82,6 × 68,3 mm

DESCRIPCIÓN:

Tipo de cámara: Minidomo EXIR 2.0 Sensor de imagen : 5 MP CMOS image sensor Señal: PAL/NTSC Frame Rate de Video: PAL 1080p@25fps, NTSC 1080p@30fps Pixels Efectivos: 1920 (H) × 1080 (V) iluminación Mínima: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Shutter: 1/25 (1/30) s to 1/50,000 s Lente: 2.8 mm Angulo de visión: 100.2° (2.8 mm) Montura de lente: M12 Conmutación día/noche: Filtro IR mecánico (IRC) Angulo de ajuste: Horizontal: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360° Sincronización: Sincronización interna Material: Plástico Menú en pantalla AGC: Alto/Medio/Bajo/Apagado Modo Día/Noche: Auto/Color/BW (Blanco y Negro) BLC: Soportado WDR: Soportado Lenguaje: Inglés Funciones: Brillo, Afilado, DNR, Espejo, Smart IR Salida de Video: 1 Salida HD analógica Botón conmutación: TVI/AHD/CVI/CVBS Condiciones de funcionamiento: -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F), Humedad 90% o inferior (sin-condensación) Alimentación: 12 VDC ±15% Consumo de corriente: Max. 4 W Alcance de IR: Hasta 20m Dimensiones: Ø 85.4 mm × 76.12 mm (Ø 3.38" × 2.67") Peso: 120 g (0.26 lb.)