



Conector flexible FM&UL completo 1" a 1/2" L1500 CFFM25151500

- Conector flexible con refuerzo aprobado por FM y listado por UL
- Radio mínimo de curvatura UL=127mm, FM=300mm. Presión máxima de trabajo 14bar.
- Conexión entrada rosca métrica macho DN25
- Conexión rosca métrica hembra DN15 para rociador
- Longitud de manguera 1500mm
- Incluye 2 soportes H=60mm para sujetar barra a estructura, barra de 700mm, manguera flexible, adaptador reductor L=110mm para conectar rociador y 1 soporte para sujetar adaptador reductor a barra

DESCRIPCIÓN:

Conjunto completo de conector flexible de 1500mm de longitud para rociador, compuesto por manguera flexible con refuerzo, adaptador reductor recto de L=110mm para conexión de rociador, 2 soportes laterales de H=60mm para el anclaje a la estructura del techo, una barra cuadrada de 700mm de longitud y un soporte central para sujetar el conector a la barra. Conexión a la tubería mediante rosca macho métrica de DN25. Conexión para rociador mediante rosca métrica hembra DN15. Conjunto aprobado por FM y listado por UL, para una presión máxima de 14bar. Radio de curvatura mínimo UL= 127mm, FM=300mm.