



KURSAL

SISTEMAS



SISTEMAS DE ALIMENTACION



CONCEPTO	PG.
Sai Interactivo	1
Sai IN-LINE Onda Senoidal	4
Sai ON-LINE I/I	8
Estabilizador Motor I/I	11
Kits Solar Alta Autonomía	14
Kits Solar Baja Autonomía	16

■ Sai Interactivo

PP600



Sai interactivo LCD USB 600va/360w 10 min Regleta

117,33 €

- Sai interactivo LCD USB 600va/360w. Autonomía 10 minutos. Formato Regleta
- Conexión USB/Software incluido. Pantalla LCD
- Rango de voltaje 162v-290v
- Protección ante sobrecarga y sobretensión
- Alarma visible y audible
- RJ45/RJ11 protección
- Protege de picos y bajadas de tensión, así como cortes de luz. Manejable, con varias conexiones y fácil cambio de baterías
- Ideal para proteger seguridad, equipos informáticos

PP800



Sai interactivo LCD USB 800va/480w 10 min Regleta

140,44 €

- Sai interactivo LCD USB 800va/480w. Autonomía 10 minutos. Formato Regleta
- Conexión USB/Software incluido. Pantalla LCD
- Rango de voltaje 162v-290v
- Protección ante sobrecarga y sobretensión
- Alarma visible y audible
- RJ45/RJ11 protección
- Protege de picos y bajadas de tensión, así como cortes de luz. Manejable, con varias conexiones y fácil cambio de baterías
- Ideal para proteger seguridad, equipos informáticos

MB-265A



Sai interactivo LED 650va/390w 10 min Torre

71,11 €

- Sai interactivo LED 650va/390w. Autonomía 10 minutos. Formato Torre
- Línea interactiva con regulador de voltaje (AVR)
- De línea sencilla, con led y sin USB
- Rango de voltaje 165V-265V
- Protección ante corto circuitos y sobrecarga
- Alarma visible y audible. Salidas schucko. Cables incluidos
- RJ11 protección / DB9. Autoarrancable
- Sin software
- Este equipo está diseñado para proteger pc's y pequeños equipos informáticos

MB-285A


Sai interactivo LED 850va/510w 10 min Torre
89,78 €

- Sai interactivo LED 850va/510w. Autonomía 10 minutos. Formato Torre
- Línea interactiva con regulador de voltaje (AVR)
- De línea sencilla, con led y sin USB
- Rango de voltaje 165V-265V
- Protección ante corto circuitos y sobrecarga
- Alarma visible y audible. Salidas schucko. Cables incluidos
- RJ11 protección / DB9. Autoarrancable
- Sin software
- Este equipo está diseñado para proteger pc's y pequeños equipos informáticos

MS-265AP


Sai interactivo LCD USB 650va/390w 10 min Torre
99,56 €

- Sai interactivo LCD USB 650va/390w. Autonomía 10 minutos. Formato Torre
- Línea interactiva con regulador de voltaje (AVR)
- De línea sencilla, con LCD y USB
- Rango de voltaje 165V-265V
- Protección ante corto circuitos y sobrecarga
- Alarma visible y audible. Salidas schucko. Cables incluidos
- Incluye USB/RS232. RJ11/RJ45. Autoarrancable
- Con software
- Este equipo está diseñado para proteger pc's y pequeños equipos informáticos

MS-285AP


Sai interactivo LCD USB 850va/510w 10 min Torre
122,67 €

- Sai interactivo LCD USB 850va/510w. Autonomía 10 minutos. Formato Torre
- Línea interactiva con regulador de voltaje (AVR)
- De línea sencilla, con LCD y USB
- Rango de voltaje 165V-265V
- Protección ante corto circuitos y sobrecarga
- Alarma visible y audible. Salidas schucko. Cables incluidos
- Incluye USB/RS232. RJ11/RJ45. Autoarrancable
- Con software
- Este equipo está diseñado para proteger pc's y pequeños equipos informáticos

MS-212AP



Sai interactivo LCD USB 1200va/720w 10 min Torre

164,44 €

- Sai interactivo LCD USB 1200va/720w. Autonomía 10 minutos. Formato Torre
- Línea interactiva con regulador de voltaje (AVR)
- De línea sencilla, con LCD y USB
- Rango de voltaje 165V-265V
- Protección ante corto circuitos y sobrecarga
- Alarma visible y audible. Salidas schucko. Cables incluidos
- Incluye USB/RS232. RJ11/RJ45. Autoarrancable
- Con software
- Este equipo está diseñado para proteger pc's y pequeños equipos informáticos

MS-215AP



Sai interactivo LCD USB 1500va/900w 10 min Torre

216,89 €

- Sai interactivo LCD USB 1500va/900w. Autonomía 10 minutos. Formato Torre
- Línea interactiva con regulador de voltaje (AVR)
- De línea sencilla, con LCD y USB
- Rango de voltaje 165V-265V
- Protección ante corto circuitos y sobrecarga
- Alarma visible y audible. Salidas schucko. Cables incluidos
- Incluye USB/RS232. RJ11/RJ45. Autoarrancable
- Con software
- Este equipo está diseñado para proteger pc's y pequeños equipos informáticos

■ Sai IN-LINE Onda Senoidal

EAM-1000M-M



Sai interactivo LCD USB 1000va/800w 10 min Torre

287,11 €

- Sai interactivo onda senoidal LCD USB 1000va/800w. Autonomía 10 minutos. Formato Torre
 - Protección contra cortocircuitos, sobrecarga, etc.
 - Autoarrancable. Display LCD / LED
 - Pura onda senoidal
 - Salida factor potencia 0.8
 - Control digital DSP
 - Protección contra cortocircuitos y sobrecarga
 - Interface USB / protección RJ45
 - SNMP/Tarjeta AS/400 (Opcional)
- Equipo está diseñado para aplicaciones que necesitan onda senoidal y no cuadrada. Ideal para motores, puertas automáticas, básculas, seguridad, equipos de laboratorios etc..

EAM-2000M-M



Sai interactivo LCD USB 2000va/1600w 10 min Torre

392,89 €

- Sai interactivo onda senoidal LCD USB 2000va/1600w. Autonomía 10 minutos. Formato Torre
 - Protección contra cortocircuitos, sobrecarga, etc.
 - Autoarrancable. Display LCD / LED
 - Pura onda senoidal
 - Salida factor potencia 0.8
 - Control digital DSP
 - Protección contra cortocircuitos y sobrecarga
 - Interface USB / protección RJ45
 - SNMP/Tarjeta AS/400 (Opcional)
- Equipo está diseñado para aplicaciones que necesitan onda senoidal y no cuadrada. Ideal para motores, puertas automáticas, básculas, seguridad, equipos de laboratorios etc..

EAM-3000M-M


Sai interactivo LCD USB 3000va/2400w 10 min Torre
536,89 €

- Sai interactivo onda senoidal LCD USB 3000va/2400w. Autonomía 10 minutos. Formato Torre
 - Protección contra cortocircuitos, sobrecarga, etc.
 - Autoarrancable. Display LCD / LED
 - Pura onda senoidal
 - Salida factor potencia 0.8
 - Control digital DSP
 - Protección contra cortocircuitos y sobrecarga
 - Interface USB / protección RJ45
 - SNMP/Tarjeta AS/400 (Opcional)
- Equipo está diseñado para aplicaciones que necesitan onda senoidal y no cuadrada. Ideal para motores, puertas automáticas, básculas, seguridad, equipos de laboratorios etc..

EAM-1500M-RT


Sai interactivo LCD USB 1500va/1200w 10 min Rack
385,78 €

- Sai interactivo onda senoidal LCD USB 1500va/1200w. Autonomía 10 minutos. Formato Rack Convertible
 - Protección contra cortocircuitos, sobrecarga, etc.
 - Autoarrancable. Display LCD / LED
 - Pura onda senoidal
 - Salida factor potencia 0.8
 - Control digital DSP
 - Protección contra cortocircuitos y sobrecarga
 - Interface USB / protección RJ45
 - SNMP/Tarjeta AS/400 (Opcional)
- Equipo está diseñado para aplicaciones que necesitan onda senoidal y no cuadrada. Ideal para motores, puertas automáticas, básculas, seguridad, equipos de laboratorios etc..

EAM-2000M-RT


Sai interactivo LCD USB 2000va/1600w 10 min Rack
472 €

- Sai interactivo onda senoidal LCD USB 2000va/1600w. Autonomía 10 minutos. Formato Rack Convertible
 - Protección contra cortocircuitos, sobrecarga, etc.
 - Autoarrancable. Display LCD / LED
 - Pura onda senoidal
 - Salida factor potencia 0.8
 - Control digital DSP
 - Protección contra cortocircuitos y sobrecarga
 - Interface USB / protección RJ45
 - SNMP/Tarjeta AS/400 (Opcional)
- Equipo está diseñado para aplicaciones que necesitan onda senoidal y no cuadrada. Ideal para motores, puertas automáticas, básculas, seguridad, equipos de laboratorios etc..

EAM-3000M-RT-M


Sai interactivo LCD USB 3000va/2400w 10 min Rack
618,67 €

- Sai interactivo onda senoidal LCD USB 3000va/2400w. Autonomía 10 minutos. Formato Rack Convertible
 - Protección contra cortocircuitos, sobrecarga, etc.
 - Autoarrancable. Display LCD / LED
 - Pura onda senoidal
 - Salida factor potencia 0.8
 - Control digital DSP
 - Protección contra cortocircuitos y sobrecarga
 - Interface USB / protección RJ45
 - SNMP/Tarjeta AS/400 (Opcional)
- Equipo está diseñado para aplicaciones que necesitan onda senoidal y no cuadrada. Ideal para motores, puertas automáticas, básculas, seguridad, equipos de laboratorios etc..

EAM-3000M-RT-L-20


Sai interactivo LCD USB 3000va/2400w 20 min Rack
755,56 €

- Sai interactivo onda senoidal LCD USB 3000va/2400w. Autonomía 20 minutos. Formato Rack Convertible
 - Protección contra cortocircuitos, sobrecarga, etc.
 - Autoarrancable. Display LCD / LED
 - Pura onda senoidal
 - Salida factor potencia 0.8
 - Control digital DSP
 - Protección contra cortocircuitos y sobrecarga
 - Interface USB / protección RJ45
 - SNMP/Tarjeta AS/400 (Opcional)
- Equipo está diseñado para aplicaciones que necesitan onda senoidal y no cuadrada. Ideal para motores, puertas automáticas, básculas, seguridad, equipos de laboratorios etc..

EAM-3000M-RT-L-30


Sai interactivo LCD USB 3000va/2400w 30 min Rack
800 €

- Sai interactivo onda senoidal LCD USB 3000va/2400w. Autonomía 30 minutos. Formato Rack Convertible
 - Protección contra cortocircuitos, sobrecarga, etc.
 - Autoarrancable. Display LCD / LED
 - Pura onda senoidal
 - Salida factor potencia 0.8
 - Control digital DSP
 - Protección contra cortocircuitos y sobrecarga
 - Interface USB / protección RJ45
 - SNMP/Tarjeta AS/400 (Opcional)
- Equipo está diseñado para aplicaciones que necesitan onda senoidal y no cuadrada. Ideal para motores, puertas automáticas, básculas, seguridad, equipos de laboratorios etc..

CARD-AS400


Tarjeta relé AS400 para Sai's modelo EAM y EA
72,89 €

- La tarjeta AS-400 para modelos EAM Y EA permite obtener en formato de contactos libres (relés):
- Esta tarjeta es compatible para servidores IBM, PC personales y equipos de estaciones de trabajo
- Control automático de equipos industriales y aplicaciones de comunicación
- El usuario puede diseñar el programa de aplicación mediante la interfaz de la tarjeta AS400

SNMP-EA


Tarjeta SNMP para Sai's modelo EAM y EA
179,56 €

- La tarjeta SNMP es el puerto de red para SAI totalmente autorizado, que sigue monitoreando el estado de operación de éste
- Si hay algun fallo en el SAI, el monitor enviará un mensaje de alarma al sistema remoto designado: SMS, e-mail...
- La tarjeta SNMP proporciona al SAI monitoreo y administración de la red en tiempo real, que puede verificar datos dinámicos en tiempo real, administrar el control remoto y la administración de la red

■ Sai ON-LINE I/I

SPIRIT-1KVA


Sai on-line I/I LCD USB 1000va/900w 8 min Torre
482,67 €

- Sai on-line doble conversion I/I LCD USB 1000va/900w. Autonomía 8 minutos. Formato Torre
- Doble conversión, tecnología VFI
- Tecnología DSP (Digital signal processor)
- Factor de potencia a la salida 0.9
- Factor de potencia a la entrada hasta 0.99
- Pantalla LCD / Bypass automático. Amplio voltaje de entrada
- Indicación de fallo de conexión del neutro. Autoarranque
- Gestión inteligente para RS232 y USB. Protección RJ11 / RJ45
- Este equipo está diseñado para aplicaciones industriales: servidores, centros con grandes equipamientos informáticos, sistemas de comunicación y seguridad

SPIRIT-2KVA


Sai on-line I/I LCD USB 2000va/1800w 8 min Torre
760,89 €

- Sai on-line doble conversion I/I LCD USB 2000va/1800w. Autonomía 8 minutos. Formato Torre
- Doble conversión, tecnología VFI
- Tecnología DSP (Digital signal processor)
- Factor de potencia a la salida 0.9
- Factor de potencia a la entrada hasta 0.99
- Pantalla LCD / Bypass automático. Amplio voltaje de entrada
- Indicación de fallo de conexión del neutro. Autoarranque
- Gestión inteligente para RS232 y USB. Protección RJ11 / RJ45
- Este equipo está diseñado para aplicaciones industriales: servidores, centros con grandes equipamientos informáticos, sistemas de comunicación y seguridad

SPIRIT-3KVA


Sai on-line I/I LCD USB 3000va/2700w 8 min Torre
872 €

- Sai on-line doble conversion I/I LCD USB 3000va/2700w. Autonomía 8 minutos. Formato Torre
 - Doble conversión, tecnología VFI
 - Tecnología DSP (Digital signal processor)
 - Factor de potencia a la salida 0.9
 - Factor de potencia a la entrada hasta 0.99
 - Pantalla LCD / Bypass automático. Amplio voltaje de entrada
 - Indicación de fallo de conexión del neutro. Autoarranque
 - Gestión inteligente para RS232 y USB. Protección RJ11 / RJ45
- Este equipo está diseñado para aplicaciones industriales: servidores, centros con grandes equipamientos informáticos, sistemas de comunicación y seguridad

SPIRIT-XL-1KVA


Sai on-line I/I LCD USB 1000va/900w 8 min Rack
531,56 €

- Sai on-line doble conversion I/I LCD USB 1000va/900w. Autonomía 8 minutos. Formato convertible (torre-rack-plano)
 - Doble conversión, tecnología VFI
 - Tecnología DSP (Digital signal processor)
 - Factor de potencia a la salida 0.9
 - Factor de potencia a la entrada hasta 0.99
 - Pantalla LCD / Bypass automático. Amplio voltaje de entrada
 - Indicación de fallo de conexión del neutro. Autoarranque
 - Ampliación de autonomía hasta 60 minutos
 - Gestión inteligente para RS232 y USB. Protección RJ11 / RJ45
- Este equipo está diseñado para aplicaciones industriales: servidores, centros con grandes equipamientos informáticos, sistemas de comunicación y seguridad

SPIRIT-XL-1.5KVA


Sai on-line I/I LCD USB 1500va/1350w 8 min Rack
608 €

- Sai on-line doble conversion I/I LCD USB 1500va/1350w. Autonomía 8 minutos. Formato convertible (torre-rack-plano)
 - Doble conversión, tecnología VFI
 - Tecnología DSP (Digital signal processor)
 - Factor de potencia a la salida 0.9
 - Factor de potencia a la entrada hasta 0.99
 - Pantalla LCD / Bypass automático. Amplio voltaje de entrada
 - Indicación de fallo de conexión del neutro. Autoarranque
 - Ampliación de autonomía hasta 60 minutos
 - Gestión inteligente para RS232 y USB. Protección RJ11 / RJ45
- Este equipo está diseñado para aplicaciones industriales: servidores, centros con grandes equipamientos informáticos, sistemas de comunicación y seguridad

SPIRIT-XL-2KVA


Sai on-line I/I LCD USB 2000va/1800w 8 min Rack
868,44 €

- Sai on-line doble conversion I/I LCD USB 2000va/1800w. Autonomía 8 minutos. Formato convertible (torre-rack-plano)
 - Doble conversión, tecnología VFI
 - Tecnología DSP (Digital signal processor)
 - Factor de potencia a la salida 0.9
 - Factor de potencia a la entrada hasta 0.99
 - Pantalla LCD / Bypass automático. Amplio voltaje de entrada
 - Indicación de fallo de conexión del neutro. Autoarranque
 - Ampliación de autonomía hasta 60 minutos
 - Gestión inteligente para RS232 y USB. Protección RJ11 / RJ45
- Este equipo está diseñado para aplicaciones industriales: servidores, centros con grandes equipamientos informáticos, sistemas de comunicación y seguridad

SPIRIT-XL-3KVA


Sai on-line I/I LCD USB 3000va/2700w 8 min Rack
955,56 €

- Sai on-line doble conversion I/I LCD USB 3000va/2700w. Autonomía 8 minutos. Formato convertible (torre-rack-plano)
 - Doble conversión, tecnología VFI
 - Tecnología DSP (Digital signal processor)
 - Factor de potencia a la salida 0.9
 - Factor de potencia a la entrada hasta 0.99
 - Pantalla LCD / Bypass automático. Amplio voltaje de entrada
 - Indicación de fallo de conexión del neutro. Autoarranque
 - Ampliación de autonomía hasta 60 minutos
 - Gestión inteligente para RS232 y USB. Protección RJ11 / RJ45
- Este equipo está diseñado para aplicaciones industriales: servidores, centros con grandes equipamientos informáticos, sistemas de comunicación y seguridad

■ Estabilizador Motor I/I

ZTY-1KVA


Estabilizador I-I motor 1KVA/700W Formato Torre
88,89 €

- Estabilizador I-I motor 1KVA/700W Formato torre
- ZTYr está compuesto por un circuito de control automático que detecta la tensión de entrada y mediante tecnología servo motor controla la tensión en la salida
- Circuito de control por microprocesador
 - Amplia gama de tensión de entrada (160 a 250V)
 - Tensión salida 230V (± 3%)
 - Frecuencia entrada 50HZ
 - Protección alta temperatura, sobretensión o cortocircuito mediante magnetotérmico
- Este equipo está diseñado para proteger pc's y pequeños equipos informáticos, así como da alimentación estabilizada a las luces, televisores, aparatos de aire acondicionado, nevera, fotocopiadoras, donde es necesario estabilizar la tensión

ZTY-2KVA


Estabilizador I-I motor 2KVA/1,4KW Formato Torre
155,56 €

- Estabilizador I-I motor 2KVA/1,4KW Formato Torre
 - ZTYr está compuesto por un circuito de control automático que detecta la tensión de entrada y mediante tecnología servo motor controla la tensión en la salida
 - Circuito de control por microprocesador
 - Amplia gama de tensión de entrada (160 a 250V)
 - Tensión salida 230V ($\pm 3\%$)
 - Frecuencia entrada 50HZ
 - Protección alta temperatura, sobretensión o cortocircuito mediante magnetotérmico
- Este equipo está diseñado para proteger pc's y pequeños equipos informáticos, así como da alimentación estabilizada a las luces, televisores, aparatos de aire acondicionado, nevera, fotocopiadoras, donde es necesario estabilizar la tensión

ZTY-3KVA


Estabilizador I-I motor 3KVA/2,1KW Formato Torre
186,67 €

- Estabilizador I-I motor 3KVA/2,1KW Formato Torre
 - ZTYr está compuesto por un circuito de control automático que detecta la tensión de entrada y mediante tecnología servo motor controla la tensión en la salida
 - Circuito de control por microprocesador
 - Amplia gama de tensión de entrada (160 a 250V)
 - Tensión salida 230V ($\pm 3\%$)
 - Frecuencia entrada 50HZ
 - Protección alta temperatura, sobretensión o cortocircuito mediante magnetotérmico
- Este equipo está diseñado para proteger pc's y pequeños equipos informáticos, así como da alimentación estabilizada a las luces, televisores, aparatos de aire acondicionado, nevera, fotocopiadoras, donde es necesario estabilizar la tensión

ZTY-5KVA


Estabilizador I-I motor 5KVA/3,5KW Formato Torre
248,89 €

- Estabilizador I-I motor 5KVA/3,5KW Formato Torre
ZTYr está compuesto por un circuito de control automático que detecta la
 - tensión de entrada y mediante tecnología servo motor controla la tensión en la salida
 - Circuito de control por microprocesador
 - Amplia gama de tensión de entrada (160 a 250V)
 - Tensión salida 230V ($\pm 3\%$)
 - Frecuencia entrada 50HZ
 - Protección alta temperatura, sobretensión o cortocircuito mediante magnetotérmico
- Este equipo está diseñado para proteger pc's y pequeños equipos informáticos, así como da alimentación estabilizada a las luces, televisores, aparatos de aire acondicionado, nevera, fotocopiadoras, donde es necesario estabilizar la tensión

V11001


Estabilizador I-I motor 10KVA/6KW Formato Torre
528,89 €

- Estabilizador I-I motor 5KVA/3,5KW Formato Torre
Esta serie de estabilizador está compuesto por un circuito de control
- automático que detecta la tensión de entrada y mediante tecnología servo motor controla la tensión en la salida
- Circuito de control por microprocesador
- Amplia gama de tensión de entrada (-39% / +15%)
- Tensión salida 230V ($\pm 3\%$)
- Frecuencia 45/64Hz
- Protección total: sobretensión, subtensión, sobrecalentamiento, sobrecarga y cortocircuito
- Visualización Led/Lcd. Bobinas de cobre puro
- Control totalmente automático por microprocesador
- Tiempo de retardo 6s/180s seleccionable
- Este equipo está diseñado para proteger pc's y pequeños equipos informáticos, alumbrado, equipos electronicos etc.

■ Kits Solar Alta Autonomía



Kit Solar 12v Continua 40w/h 1000w/día 3 días

1.355,56 €

- Kit Solar 40w/h 1000w/día para dar larga autonomía (3 días) en corriente continua 12v a instalaciones de seguridad en zonas rurales sin ningún tipo de apoyo eléctrico, zonas industriales, etc.
- El kit incluye:
 - Panel/s solar fotovoltaico policristalino
 - Soporte Panel
 - Batería/s de Gel sin mantenimiento
 - Controlador de carga y conectores
 - No incluye puesta en marcha

KSEGUR-KIT1VCA

Kit Solar 220v Alterna 40w/h 1000w/día 3 días

1.548,44 €

KSEGUR-KIT2VCC

Kit Solar 12v Continua 57w/h 1400w/día 3 días

1.865,78 €

KSEGUR-KIT2VCA

Kit Solar 220v Alterna 57w/h 1400w/día 3 días

2.062,22 €

KSEGUR-KIT3VCC

Kit Solar 12v Continua 80w/h 2000w/día 3 días

2.080,00 €

KSEGUR-KIT3VCA

Kit Solar 220v Alterna 80w/h 2000w/día 3 días

2.275,56 €

KSEGUR-KIT4VCC

Kit Solar 12v Continua 104w/h 2600w/día 3 días

2.422,22 €

KSEGUR-KIT4VCA	Kit Solar 220v Alterna 104w/h 2600w/día 3 días	3.506,67 €
KSEGUR-KIT5VCC	Kit Solar 12v Contínua 120w/h 3000w/día 3 días	3.524,44 €
KSEGUR-KIT5VCA	Kit Solar 220v Alterna 120w/h 3000w/día 3 días	3.751,11 €
KSEGUR-KIT6VCC	Kit Solar 12v Contínua 145w/h 3500w/día 3 días	5.342,22 €
KSEGUR-KIT6VCA	Kit Solar 220v Alterna 145w/h 3500w/día 3 días	5.626,67 €
KSEGUR-KIT7VCC	Kit Solar 12v Contínua 166w/h 4000w/día 3 días	5.902,22 €
KSEGUR-KIT7VCA	Kit Solar 220v Alterna 166w/h 4000w/día 3 días	6.320,00 €
KSEGUR-KIT8VCC	Kit Solar 12v Contínua 203w/h 5000w/día 3 días	7.351,11 €
KSEGUR-KIT8VCA	Kit Solar 220v Alterna 203w/h 5000w/día 3 días	7.768,89 €
KSEGUR-KIT9VCC	Kit Solar 12v Contínua 250w/h 6000w/día 3 días	7.351,11 €

KSEGUR-KIT9VCA

Kit Solar 220v Alterna 250w/h 6000w/día 3 días
7.768,89 €

■ Kits Solar Baja Autonomía

KLW-KIT150VCC


Kit Solar 12v Continua 150w/h día máximo
524,44 €

- Kit Solar Máximo 150w/h día en corriente continua 12v para dar autonomía puntual en zonas con instalaciones de seguridad
- El kit incluye:
 - Panel/s solar fotovoltaico policristalino
 - Soporte Panel
 - Batería/s de Gel
 - Controlador de carga y conectores
 - No incluye puesta en marcha

KLW-KIT150

Kit Solar 220v Alterna 150w/h día máximo
576 €

KLW-KIT300VCC

Kit Solar 12v Continua 300w/h día máximo
813,33 €

KLW-KIT300

Kit Solar 220v Alterna 300w/h día máximo
862,22 €

KLW-KIT500VCC

Kit Solar 12v Continua 500w/h día máximo
724,44 €

KLW-KIT500

Kit Solar 220v Alterna 500w/h día máximo
786,67 €

KLW-KIT1000VCC

Kit Solar 12v Continua 1000w/h día máximo
1.017,78 €

KLW-KIT1000

Kit Solar 220v Alterna 1000w/h día máximo
1.324,44 €

KLW-KIT1200VCC

Kit Solar 12v Continua 1200w/h día máximo
1.097,78 €

KLW-KIT1200

Kit Solar 220v Alterna 1200w/h día máximo

1.404,44 €

KLW-KIT1800VCC

Kit Solar 12v Contínua 1800w/h día máximo

1.391,11 €

KLW-KIT1800

Kit Solar 220v Alterna 1800w/h día máximo

1.435,56 €

SISTEMAS DE ALIMENTACION



KURSAL
SISTEMAS